

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-09-019

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 R701

质量部 结论	合格	检验员签章: 检12 2024年09月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章: 曹新文 2024年09月25日

填发单位公章:
重庆万力联兴实业(集团)有限公司
质管部

填单日期: 2024.09.25

自检报告										中国一汽FAW GROUP 红旗新能源HONGQI				
										第 1 页 共2页				
零件编号			零件名称							图纸版本		车型		
1106010-QB02			燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB02		
供应商代码			供应商名称							外观	尺寸	材料	性能	
LRC18			重庆万力联兴实业（集团）有限公司							☒	☒	☒	☒	
检查项目		标准值		19						结果		备注		
4	性能													
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.4					合格					
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.2					合格					
		64.2±2mm	316±2Ω	315.5					合格					
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.0					合格					
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.6					合格					
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.2					合格					
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.6					合格					
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.8					合格					
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.2					合格					
		284±2mm	73±1.5Ω	73.5					合格					
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6					合格					
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		232.8					合格					
				13.01					合格					
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		188.7					合格					
				11.79					合格					
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		127.7					合格					
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格					合格					
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.481					合格					
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格					
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格					合格					
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果														
供应商检验人员：王检12										供应商批准：曹新文				
日期：2024/9/25										日期：2024/9/25				